

中建材B109号  
2017年4月11日收

# 国家安全生产监督管理总局办公厅文件

## 国家安全生产监督管理总局办公厅关于《中国安全生产报》 2017年汛期非煤矿山安全生产工作的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局、  
有关行业协会、有关中央企业：

为认真贯彻落实《国务院安委会办公室关于做好2017年汛期  
非煤矿山安全生产工作的意见》（安委办〔2017〕13号）精神，严格落实  
《国务院办公厅关于汛期非煤矿山安全生产工作的意见》  
（国办发〔2017〕10号）和《国务院办公厅关于进一步加强  
汛期非煤矿山安全生产工作的意见》（国办发〔2017〕10号）

### 一、严格落实汛期非煤矿山安全生产责任

各地要严格落实《国务院办公厅关于汛期非煤矿山安全生产工作的  
意见》，切实加强汛期非煤矿山安全生产工作的组织领导，严格落实  
汛期非煤矿山安全生产责任，严格落实汛期非煤矿山安全生产

门建立汛期安全生产工作机制,细化责任分工,明确责任单位。要督促指导非煤矿山企业成立汛期安全生产工作领导机构,落实主体责任,明确责任人,层层压实安全生产责任落实到每个管理部门、每个岗位。

### 三、严格落实汛期安全生产工作措施

各非煤矿山企业要充分认识汛期安全生产工作的特殊性和复杂性,认真研判汛期安全风险,明确防汛重点,落实防汛措施,确保汛期安全稳定。

(一)查清排查是地下矿山。矿山江北等地的地質条件复杂,地下空间大,安全风险高,必须提前做好隐患排查和风险评估。

坑,井口应修筑人工田,使井口高于最高洪水位1米以上;地表坍塌、裂缝区的洞洞要修筑排水沟或挡水田坎,报废的井筒、钻孔安

装可靠的井筒要修筑排水沟或挡水田坎,报废的井筒、钻孔安

装可靠的井筒要修筑排水沟或挡水田坎,报废的井筒、钻孔安

(二)查清排查是露天矿山。要严格落实边坡治理措施,加强边坡监测,及时清除危岩、浮石,严禁冒险作业。

企业要严格落实汛期安全生产工作措施,确保汛期安全稳定。

企业要严格落实汛期安全生产工作措施,确保汛期安全稳定。

(三)尾矿库。要按照《尾矿库安全技术规程》(AQ 2006—2005)的有关规定落实尾矿库安全生产措施,在汛期之前要腾出库容,增大排(泄)洪能力;要检查尾矿库排洪设施、干滩长度、安全超高、调洪库容是否满足设计要求,尾矿坝主坝、副坝、拦水坝是否存在沉降、位移、坍塌、沼泽化、浸润线逸出等情况,坝体及周边山体是否稳定,要检查库区周边有无滑坡等地质灾害,库区上下游

汛前检查,要重点检查排洪设施、干滩长度、安全超高、调洪库容是否满足设计要求,尾矿坝主坝、副坝、拦水坝是否存在沉降、位移、坍塌、沼泽化、浸润线逸出等情况,坝体及周边山体是否稳定,要检查库区周边有无滑坡等地质灾害,库区上下游

### 三、尾矿库安全生产措施

尾矿库安全生产措施,要重点检查排洪设施、干滩长度、安全超高、调洪库容是否满足设计要求,尾矿坝主坝、副坝、拦水坝是否存在沉降、位移、坍塌、沼泽化、浸润线逸出等情况,坝体及周边山体是否稳定,要检查库区周边有无滑坡等地质灾害,库区上下游

汛前检查,要重点检查排洪设施、干滩长度、安全超高、调洪库容是否满足设计要求,尾矿坝主坝、副坝、拦水坝是否存在沉降、位移、坍塌、沼泽化、浸润线逸出等情况,坝体及周边山体是否稳定,要检查库区周边有无滑坡等地质灾害,库区上下游

汛前检查,要重点检查排洪设施、干滩长度、安全超高、调洪库容是否满足设计要求,尾矿坝主坝、副坝、拦水坝是否存在沉降、位移、坍塌、沼泽化、浸润线逸出等情况,坝体及周边山体是否稳定,要检查库区周边有无滑坡等地质灾害,库区上下游

查,重点检查位于地表河流、湖泊、水库附近或易受山洪、泥石流威胁以及水文地质条件复杂的矿山及尾矿库,及时查处事故隐患,指导督促企业严格落实整改措施。国家安全监管总局将于4月至8月对部分重点地区汛期非煤矿山安全生产工作进行专项检查。



(信息公示形式:主动公开)

页码

第 1 页 共 1 页

2017 年 4 月 6 日 公开